

HD28 SG-0 | M28™ rak slipmaskin



- Lång och smal spindelhals för arbeten på svåråtkomliga ställen.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet.
- 2-växlad för att passa olika applikationer.
- Batteri "lock-out" funktion förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt.
- Metallväxelhus för maximal hållbarhet.
- Maximerat luftflöde för hålla maskinen kyld även under långa arbetspass.
- 6 mm spännhylsa som passar alla de vanligaste tillbehören.

	HD28 SG-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	87.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	76.5
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	22,500 / 19,500
Spännhylsa (mm)	6
Standardutrustning	Utan batteri och laddare
Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s ²)	3.4
Vikt (kg)	2.1
Vikt med batteri (kg)	3.1
Volt (V)	28