

HSSGC 1.0 x 34 - 10 pcs | RED COBALT - HSS Metallbör - DIN 338 - 5- och 10-pack



- Metallbör utslipade ur extremt värmestål, koboltlegerat snabbstål, framställt enligt DIN 338.
- Glanspolerad yta. Flerdelad spets med 135° vinkel för bättre centrering – körarslag krävs inte.
- 5% kobolthalt. Hög värmestålighet.
- Spiralspår av typ N, standardvinkel.
- Passar för borrar i höglegerade stål och metaller med draghållfasthet över 1000 N/mm² som värme- och syrabeständig stål och rostfritt stål.
- 3-plansfäste från 5 mm i diameter för bättre grepp och förhindrar boret från att glida i chucken.
- Färg: brons.

HSSGC 1.0 x 34 - 10 pcs	
Antal i förpackning	10
Arbetslängd (mm)	12
Ø (mm)	1.0
Standardutrustning	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Total längd (mm)	34