

Montageskruv för trä- och stålregel max 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart i trä- och stålregeln. Lämplig vid montage där ett plant huvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, SV = svartlackerad RAL 9011, VIT = vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.



Montageskruv för trä- och stålregel max 1 mm



D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	38	FZB	38	6938	200	Förpackning	12
4.2	45	FZB	40	6045	5000	Bulkpack	
4.2	45	FZB	40	61459	350	Förpackning	8
4.2	45	FZB	40	6945	200	Förpackning	12
4.2	65	FZB	40	6065	2500	Bulkpack	
4.2	65	FZB	40	61659	200	Förpackning	8
4.2	65	FZB	40	6965	100	Förpackning	16
4.2	75	FZB	40	6075	200		

Montageskruv för trä- och stålregel max 1 mm



D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	25	SV	25	S6925	250	Förpackning	16
4.2	25	VIT	25	V6025	10000	Bulkpack	
4.2	25	VIT	25	V6925	250	Förpackning	16
4.2	38	SV	38	S6038	5000	Bulkpack	
4.2	38	SV	38	S6938	200	Förpackning	12
4.2	38	VIT	38	V6038	5000	Bulkpack	
4.2	38	VIT	38	V6938	200	Förpackning	12
4.2	45	SV	40	S6045	5000	B	