

Produktdatablad

M6S (utvändig)



Funktion: Bult (6-kantsbult) 8.8, med 6-kantshuvud, enligt ISO 4014/4017 (M8) samt DIN 931/933 (M10, M12).

Spårtyp/bits: Hylsa 13, 17 och 19 mm.

Material: Stål 8.8.

Ytbehandling: Varmförzinkad, för utomhusbruk.



D	L	Bits/Hylsa	Art.nr	Antal	Förp.	ML
8	20	13	88820	100	Förpackning	12
8	30	13	88830	100	Förpackning	12
8	40	13	88840	100	Förpackning	8
8	50	13	88850	100	Förpackning	8
8	60	13	88860	100	Förpackning	6
8	70	13	88870	50	Förpackning	8
8	80	13	88880	50	Förpackning	8
8	100	13	888100	50	Förpackning	8
10	30	17	881030	50	Förpackning	12
10	40	17	881040	50	Förpackning	12
10	50	17	881050	50	Förpackning	8
10	60	17	881060	50	Förpackning	8
10	70	17	881070	50	Förpackning	6
10	80	17	881080	50	Förpackning	6
10	100	17	8810100	25	Förpackning	8
10	120	17	8810120	25	Förpackning	8
10	140	17	8810140	25	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

Fax 033-23 08 23

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden



Produktdatablad

M6S (utvändig)



D	L	Bits/Hylsa	Art.nr	Antal	Förp.	ML
10	160	17	8810160	25	Förpackning	6
12	40	19	881240	25	Förpackning	12
12	50	19	881250	25	Förpackning	12
12	60	19	881260	25	Förpackning	12
12	70	19	881270	25	Förpackning	12
12	80	19	881280	25	Förpackning	8
12	100	19	8812100	25	Förpackning	8
12	120	19	8812120	25	Förpackning	8
12	140	19	8812140	25	Förpackning	6
12	160	19	8812160	20	Förpackning	6

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

Fax 033-23 08 23

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

