

WCHP-SB 16 mm 1/2" G - 1 pc | Diamantborr för våtborrning **WCHP-SB upp till 50 mm**

- Standard 1/2" G fäste.
- Borrdimensionen är ingraverad på borrets krage.
- Segmenten är lasersvetsade.
- Segment med en höjd på 10 mm för överlägsen livstid.
- Extra tunt 2 mm segment för snabb och aggressiv borrning i armerad betong.
- Segment med sluten kant för utmärkt prestanda vid tuffa applikationer.



WCHP-SB 16 mm 1/2" G - 1 pc	
Antal i förpackning	1
Arbetslängd (mm)	300
Asfalt	Ej lämplig
DCM2 250C & DCM2 350C	♦
DD3 152	
Flytbetong	Mest lämpad
Gasbetong och slaggbetongplattor	Mest lämpad
Granit	Ej lämplig
Kalk- och sandstensblock medel till hårda	Limited suitability
Kalk- och sandstensblock mjuk och slitande	Limited suitability
Kalk- och sandstensblock mycket hårda	Ej lämplig
Konststen	Ej lämplig
Marmor	Limited suitability
Ø (mm)	16
Porfyr	Ej lämplig
Skiffer	Limited suitability
Stengods och lerrör	Limited suitability
Total längd (mm)	365