

- ✓ Kraftfull 1700 W motor
- ✓ 20 J slagenergi för tunga rivningsjobb
- ✓ 50 mm borrar kapacitet vid borrar i betong
- ✓ Variabel hastighetsreglering
- ✓ Varvtalsbegränsning obelastad
- ✓ AVS - Reducerar vibrationerna markant - Bekvämt och användarvänligt
- ✓ Säkerhetskoppling, skydd för både användare och maskin
- ✓ Mjukstart för precis borrar/mejsling
- ✓ Serviceindikatorlampa informerar i god tid vid eventuell förslitning av kolborstar



Effekt (W)	850
Effekt (W)	1700
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s²)	2
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid borrar (m/s²)	2
Levereras i	Väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	111
Ljudtrycksnivå (dB(A))	100
Max. drilling concrete core bit tunnel drill bit [mm]	50 / 150 / 80
Max. borrar betong (mm)	50
Max. borrar borrar krona (mm)	150
Max. borrar tunnelbollar (mm)	80
Obelastad hastighet (varv/min)	125 - 250
SAP Material Master Status transformed	LIVE
Slagenergi (EPTA) (J)	20
Slagtal belastat (slag/min)	975 - 1950
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s²)	12,5
Vibrationsnivå vid borrar (m/s²)	12,5
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s²)	11
Vikt (kg)	11,8

