

PRO 18v

- ✓ Pendelfunktion för effektivare och snabbare sågning/avverkning
- ✓ Växelhus i metall för maximal hållbarhet
- ✓ Professionell bottenplatta av pressgjuten aluminium
- ✓ Patenterat FIXTEC system för verktygsfria bladbyte
- ✓ Variabel strömbrytare
- ✓ Ergonomiskt SoftGrip handtag för komfortabelt grepp
- ✓ Elektrisk motorbroms stoppar bladet på ett par sekunder
- ✓ Levereras med en plastsko, en anti-damm enhet och 2 blad



Antal medföljande batterier	0
Batterikapacitet (Ah)	Levereras utan laddare
Batterityp	Li-ion
Battery supplied	-
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid sågning av trä [m/s²]	1,5
Felmarginal vibrationsnivå vid sågning i metall [m/s²]	1,5
Geringskapacitet (°)	45
Levereras i	-
Ljudeffektnivå (dB(A))	92
Ljudtrycksnivå (dB(A))	81
Max. Kapkapacitet aluminium (mm)	10
Max. Kapkapacitet hårt trä (mm)	40
Max. Kapkapacitet mjukt trä (mm)	80
Medföljande laddare	Levereras utan laddare
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 2050
SAP Material Master Status transformed	LIVE
Slaglängd (mm)	26
Vibrationsnivå vid sågning i metall [m/s²]	3,5
Vibrationsnivå vid sågning i trä [m/s²]	2,8
Vikt med batteri (kg)	3,5
Volt (V)	18