

HD28 AG125-0X | M28™ 125mm vinkelslip



- Kompakt Milwaukeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet.
- Unik design på strömbrytaren för enkel användning.
- Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp ger en optimal ergonomi.
- FIXTEC - Patenterad mutter för snabbt och enkelt skivbyte.
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering.
- 3-positions AVS stödhandtag för ökad flexibilitet och minskad belastning.

	HD28 AG125-0X
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	90
Ljudtrycksnivå (dB(A))	79
Max. såghöjd (mm)	36
Medföljande laddare	—
Nollspänningsutlösare	Ja
Obelastad hastighet (varv/min)	9000
Skivdiameter (mm)	125
Spindelstorlek	M 14
Standardutrustning	Säkerhetskåpa, AVS handtag, FIXTEC mutter
Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s ²)	5.5
Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s ²)	2.5
Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s ²)	1.5
Vikt (kg)	1.9
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	28