

## DCHXL 112 mm 1 1/4" UNC - 1 pc | Torr diamantborrning med dammsugning - DCHXL



- Segmenthöjd 10 mm för bästa livslängd.
- Lasersvetsat segment för extra hållbarhet.
- Används med maskinen endast för rotation, ej lämpad för hammarborrning.
- Vid förborrning, måste den centrala enheten (centrumstjärna, guidestång och SDS-plus centrumborr) användas.
- Används med dammsugstillbehör FIXTEC CLR.
- \* Vid förborrning krävs ingen centrumstjärna.

|                                                                        | DCHXL 112 mm 1 1/4" UNC - 1 pc    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Antal i förpackning                                                    | 1                                 |
| Arbetslängd (mm)                                                       | 420                               |
| Catalogue product description<br>[model variant][language independent] | DCHXL 112                         |
| Gasbetong och slaggbetongplattor                                       | Limited suitability               |
| Granit                                                                 | Ej lämplig                        |
| Kalk- och sandstensblock mjuk och slitande                             | Limited suitability               |
| Kalk- och sandstensblock mycket hårda                                  | Mest lämpad                       |
| Konststen                                                              | Ej lämplig                        |
| Marmor                                                                 | Ej lämplig                        |
| Ø (mm)                                                                 | 112                               |
| Standardutrustning                                                     | DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500 |
| Total längd (mm)                                                       | 490                               |