

## SDS-Plus M2 24 x 250 - 1 pc | SDS-Plus M2 borrar - 2-skärs



- Breaker Points. 3 Breaker Points (mejseltänder) som skapar en "rivningseffekt" genom att skapa microsprickor i de borrarade materialet. 25% SNABBARE.
- Centreringspets. Säkerställer precis borrarning på hårda och ojämna ytor. Förhindrar vändning på glatta ytor.
- Förstärkte avfasningar. Förhindrar skador på borrarrens sidor vid kontakt med armeringsjärn eller vid blockering av annat föremål.
- Konisk spiralkant. Konisk skärkant för mindre friktion och högre hastighet. Idealisk för batteridrivna borrarhammare.
- Förstärkt kärna. Tydlig spårgeometri för optimal dammborttagning. Förstärkt borrar med tjockare kärna för: – För maximal kraft ända till borrarrens spets. – Lägre vibrationsnivå. – Extremt kraftig konstruktion för längre livslängd.
- Tillverkad i Tyskland.
- SNABBAST: M2 borrarren ger den snabbaste borrarhastigheten tack vare den nya aggressiva spetsgeometrin med 3 "Breaker Points" (mejseltänder) som skapar microsprickor i det borrarade materialet samt den koniska spiraldesignen som minimerar friktion.

| SDS-Plus M2 24 x 250 - 1 pc |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal                       | 1                                                                                                                                                    |
| Antal i förpackning         | 1                                                                                                                                                    |
| Arbetslängd (mm)            | 200                                                                                                                                                  |
| Ø (mm)                      | 24                                                                                                                                                   |
| Standardutrustning          | PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X |
| Total längd (mm)            | 250                                                                                                                                                  |