

M18 CHPX-0X | M18 FUEL™ High Performance SDS-plus kombihammare



- POWERSTATE™ kolborstfri motor.
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.
- Kraftfull motor som ger prestanda att jämföra med nätdrivna maskiner.
- Kraftfull slagmekanism som levererar 4,0 J slagenergi med låg vibrationsnivå, 8,6 m/s², med dubbelt anti-vibrations handtag*.
- Metallväxelhus - optimal placering av växlar för ökad livslängd.
- 4 olika lägen: hammarbörning, mejsling, borrar utan slag och variolås för maximal mångsidighet.

M18 CHPX-0X	
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Borrcapacitet i betong [mm]	ø 7 - 22
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	102.1
Ljudtrycksnivå (dB(A))	91.1
Max. borrar trä / stål / betong (mm)	30/ 13/ 28
Max. borrar betong (mm)	28
Max. borrar stål (mm)	13
Max. borrar trä (mm)	30
Max. slagtal (slag/min)	0 - 5000
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1350
Slagenergi (EPTA) (J)	4.0
Standardutrustning	Stödhandtag, djupanslag, fett, 13 mm snabbchuck
Vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	8.6
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s ²)	7.1
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	18