

Golvskruv för träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trägolvet, samtidigt som huvudet sjunker in av sig självt. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

Spårtyp/bits: TX 15.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Dimensionering: Ca 10–16 st/m².



OBS!! Skruvas i 45°.



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.9	41	24	17	9043	5000	Bulkpack	
3.9	41	24	17	91439	700	Förpackning	8
3.9	41	24	17	9943	200	Förpackning	16
3.9	57	34	30	9059	3500	Bulkpack	
3.9	57	34	30	91599	400	Förpackning	8
3.9	57	34	30	9959	200	Förpackning	12



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

