

Produktdatablad

Fasadplugg KE (utvändig)

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Funktion: Solid nylonplugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Fasadpluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion.

Spårtyp/bits: TX 40.

Material: Plugg av nylon och skruv av stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på fasadpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in fasadpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven i fasadpluggen.



D	L	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
10	100	50	10	3810100	25	Förpackning	8
10	140	90	10	3810140	25	Förpackning	8
10	160	110	10	3810160	25	Förpackning	12



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

