

PD2E 24 RST | 1200 W 2-växlad slagbormmaskin



- Kraftfull 1200W motor.
- Elektronisk momentkontroll för skruvdragning.
- AVS (Anti-Vibration System) och softgrip för mer komfortabelt bruk.
- Helisolerat metallväxelhus för enastående hållbarhet.
- Justering av vridmoment.
- Direkt bitsfäste bidrar till lägre vikt och minskad längd.
- Säkerhetskoppling för att skydda användaren.

PD2E 24 RST	
Chuck kapacitet (mm)	13
Effekt (W)	1200
Felmarginal - Vibrationsnivå vid bormning i metall (m/s ²)	2
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid bormning (m/s ²)	2
Ljudeffektnivå (dB(A))	112
Ljudtrycksnivå (dB(A))	101
Max. bormning murverk (mm)	24
Max. bormning trä / stål / murverk / betong (mm)	45/ 16/ 24/ 22
Max. bormning betong (mm)	22
Max. bormning stål (mm)	16
Max. bormning trä (mm)	45
Max. statiskt vridmoment (Nm)	56
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 1450
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 3400
Standardutrustning	Extra handtag med metalldjupanslag
Vibrationsnivå vid bormning i metall (m/s ²)	5.2
Vibrationsnivå vid bormning (m/s ²)	18.8
Vikt (kg)	3.1