

Trallskruv (A2 rostfri) för träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

TURBO
TRALLSKRUV



Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Lämplig vid montage av trall, altaner, staket m. m. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:


- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Rostfritt stål (A2).

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

Dimensionering: Ca 30 st/m².



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	41	22	22	B641	5000	Bulkpack	
4.2	41	22	22	6419	600	Förpackning	8
4.2	41	22	22	64100	200	Förpackning	16
4.2	57	26	28	B657	3500	Bulkpack	
4.2	57	26	28	6579	300	Förpackning	8
4.2	57	26	28	65700	150	Förpackning	12
4.8	75	35	34	B675	2000	Bulkpack	
4.8	75	35	34	675	250	Förpackning	8
4.8	75	35	34	67500	100	Förpackning	16



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

