

Lättbalkskruv (utvändig) för balk max 4 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Borrspets med anpassad diameter för plåt, borrar i balk från 1,3 mm upp till 4,0 mm. Stålgänga ger solid förankring i balken. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tätningsbricka för säker tätning.

Spårtyp/bits: Hylsa 8 mm.

Material: Sätthärdat stål och aluminiumbricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Ytbehandling: Elförzinkad 20 my. Pulverlackerad med polyesterlack, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1500–2500 r/m rekommenderas.



D	L	Färg	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.8	25	Mörkröd RAL 3009	48445	250	Förpackning	8
4.8	25	Ofärgad Klarlack	48441	250	Förpackning	8
4.8	25	Svart RAL 9005	48442	250	Förpackning	8
4.8	25	Vit RAL 9010	48444	250	Förpackning	8



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

