

## **HSSR 5.0 x 86 - 10 pcs | HSS Metallborr - Valsade - DIN 338 - 5- och 10-pack**

- Valsade snabbstålsbör, tillverkade enligt DIN 338.
- Med oxidbeläggning som ger snabbare spåntransport. Mejselformad spets med 118° skärvinkel.
- Spiralspår av typ N, standardvinkel.
- Lämpat för borrar i stål och gjutjärn, samt legerade och olegerade material upp till 800 N/mm².
- Färg: Svart.



| HSSR 5.0 x 86 - 10 pcs |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal i förpackning    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arbetslängd (mm)       | 52                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ø (mm)                 | 5.0                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standardutrustning     | BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R |
| Total längd (mm)       | 86                                                                                                                                                                                                                                                                |