

Montageskruv (utvändig) för trä- och stålregel max 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB





Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart i trä- och stålregeln. Lämplig vid montage där ett plant huvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	13	13	B313	10000	Bulkpack	
4.2	13	13	313	1000	Förpackning	8
4.2	13	13	31300	250	Förpackning	16
4.2	25	25	B325	10000	Bulkpack	
4.2	25	25	3259	600	Förpackning	8
4.2	25	25	32500	250	Förpackning	16
4.2	32	32	B332	7000	Bulkpack	
4.2	32	32	3329	500	Förpackning	8
4.2	32	32	33200	200	Förpackning	16
4.2	45	40	B345	5000	Bulkpack	
4.2	45	40	3459	350	Förpackning	8
4.2	45	40	34500	200	Förpackning	12
4.2	65	40	B365	2500	Bulkpack	
4.2	65	40	3659	200	Förpackning	8
4.2	65	40	36500	100	Förpackning	16
4.2	85	40	B385	2000	Bulkpack	
4.2	85	40	385	200	Förpackning	8

För teknisk specifikation, se produktdatablad.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden



Montageskruv (utvändig) för trä- och stålregel max 1 mm



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	85	40	38500	100	Förpackning	12

För teknisk specifikation, se produktdatablad.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

Fax 033-23 08 23

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

