

HD28 SX-0 | M28™ SAWZALL® tigersåg



- Kompakt Milwaukeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet.
- FIXTEC sågbladsfäste för snabba bladbyten utan verktyg.
- Slirkoppling skyddar växellådan om bladet låser sig.
- Motviktsbalanssystem för reducering av vibrationer.
- 28,6 mm slaglängd, 3000 slag/min för mycket snabb sågning.
- Verktygslös justering av stödsko.

	HD28 SX-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid sågning (m/s²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	94
Ljudtrycksnivå (dB(A))	83
Max. sågdjup i icke järnhaltiga metaller (mm)	25
Max. sågdjup i metallrör (mm)	150
Max. sågkapacitet i aluminium (mm)	25
Max. sågkapacitet i stål (mm)	25
Max. sågkapacitet i trä (mm)	300
Medföljande laddare	—
Obelastat slagtal (slag/min)	0-2000/0-3000
Slaglängd (mm)	28.6
Vibrationsnivå vid sågning (m/s²)	16.8
Vikt (kg)	3.2
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	28