

M12 BDDX-202C | M12™ kompakt borrar-skruvdragare med avtagbar chuck



- Milwaukee's kompakta system med hög prestanda och 5-i-1 funktion för maximal mångsidighet.
- Avtagbar chuck med 3 olika tillsatser för en mängd applikationer.
- 10 mm snabbchuck, vinkelskruvtillsats 1/4" hex och tillsats för kantnära skruvning 1/4" hex.
- 1/4" Hex-fäste bakom den avtagbara chucken för att reducera längden till endast 153 mm.
- REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i vektig och batteri levererar bästa uthållighet.
- Metallväxelhus för maximal hållbarhet.
- LED arbetsbelysning.

M12 BDDX-202C	
Antal medföljande batterier	2
Batterityp	Li-ion
Chuck kapacitet (mm)	10
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²)	1.5
Kapacitet träskruvar (mm)	6
Ljudeffektnivå (dB(A))	96
Ljudtrycksnivå (dB(A))	85
Max. borrar trä / stål (mm)	25/ 10
Max. borrar stål (mm)	10
Max. borrar trä (mm)	25
Max. vridmoment (Nm)	32
Medföljande laddare	40 min
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 400
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 -1500
Standardutrustning	Avtagbar FIXTEC chuck, bälteskrok och 25 mm PZ2 bits
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.5
Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²)	0.4
Vikt med batteri (kg)	1.2
Volt (V)	12