

M12 FIW14-O | M12 FUEL™ 1/4 Hex mutterdragare



- Mer kraft, mer kompakt, mer kontroll.
- Max. vrid/lossningsmoment upp till 115 Nm.
- Vridmoment upp till 136 Nm vid lossning av bultar.
- 1/4" fyrkant med friktionsring för snabba och enkla hylsbyten.
- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee® för mer kraft i kompakt format.
- REDLINK PLUS™-systemet levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och jämn prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.

	M12 FIW14-O
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	1300/2000/4300
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3
Ljudtrycksnivå (dB(A))	91.86
Lossnings-/vridmoment (Nm)	136
Max. vridmoment (Nm)	115
Max. skruvdiameter	M12
Max. vridmoment (Nm)	136
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	1300/1900/3200/3200
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	102.86
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s²]	15.77
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s²]	1.5
Vikt med batteri (kg)	0.9
Volt (V)	12