

Plasttaksskruv (utvändig) för träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Borrspets med anpassad diameter för plast, borrar mycket snabbt i plast. Trägänga ger solid förankring i trävirke. Vingarna fräser upp hålet i plasten. 6-kantshuvud med fläns för säker idragning. Tätningsbricka för säker tätning.

Spårtyp/bits: Hylsa 8 mm.

Material: Sätthärdad stål och aluminiumbricka med påvulkaniserat EPDM-gummi.

Ytbehandling: Elförzinkad 20 my. Pulverlackerad med polyesterlack, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 1500–2500 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 8–10 st/m².



D	L	Färg	Art.nr	Antal	Förp.	ML
5.5	35	Mörkgrå RAL 7024	4836719	150	Förpackning	8
5.5	35	Mörkgrå RAL 7024	48367	50	Förpackning	16
5.5	35	Ofärgad Klarlack	4836919	150	Förpackning	8
5.5	35	Ofärgad Klarlack	48369	50	Förpackning	16
5.5	35	Opalvit RAL 7047	4837119	150	Förpackning	8
5.5	35	Opalvit RAL 7047	48371	50	Förpackning	16
5.5	35	Silver RAL 9006	4836519	150	Förpackning	8
5.5	35	Silver RAL 9006	48365	50	Förpackning	16



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

