

## HD18 HIWF-0 | M18™ mutterdragare med friktionsring



- M18™ mutterdragare med friktionsring framtagen för tunga applikationer.
- Kompakt 4-polig Milwaukeemotor ger ett vridmoment på fantastiska 610 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet.
- 1/2" fyrkants fäste.
- Idealisk för tunga applikationer som inom stålindustrin, bilindustrin, mekanisk förankring och industriell tillverkning.
- Låg vikt och ergonomiskt design.
- Individuell cellövervakning förlänger batteriets drifttid och livslängd.

|                                                        | HD18 HIWF-0 |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Antal medföljande batterier                            | 0           |
| Batterityp                                             | Li-ion      |
| Belastat slagtal (slag/min)                            | 0 - 2200    |
| Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))                     | 3           |
| Felmarginal ljudtryck [dB(A)]                          | 3           |
| Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s²) | 1.5         |
| Ljudeffektnivå (dB(A))                                 | 91          |
| Ljudtrycksnivå (dB(A))                                 | 80          |
| Max. vridmoment (Nm)                                   | 610         |
| Medföljande laddare                                    | —           |
| Obelastad hastighet (varv/min)                         | 0 - 1900    |
| Vibrationsnivå vid fästning (m/s²)                     | 11.3        |
| Vikt med batteri (kg)                                  | -           |
| Volt (V)                                               | 18          |