

M18 CSX-902X | M18 FUEL™ tigersåg



- Milwaukee® har utvecklat och byggt den kolbortstfria POWERSTATE™ motorn som ger 5x längre livslängd och upp till 30% längre drifttid.
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.
- Individuell cellövervakning optimerar batteriets drifttid och livslängd.
- Patenterad slirkoppling - förlänger växellådans och motorns livslängd.
- FIXTEC bladklämmor för snabb och enkelt bladbyte.
- Justerbara beslag för optimal användning av tigersågsblad.

M18 CSX-902X	
Antal medföljande batterier	2
Batterityp	Li-ion
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid kapning av bjälkar (m/s²)	3
Felmarginal vibrationsnivå vid sågning (m/s²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	95.9
Ljudtrycksnivå (dB(A))	84.9
Max. sågdjup i icke järnhaltiga metaller (mm)	25
Max. sågdjup i metallrör (mm)	150
Max. sågkapacitet i aluminium (mm)	25
Max. sågkapacitet i stål (mm)	20
Max. sågkapacitet i trä (mm)	300
Medföljande laddare	95 min
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000
Slaglängd (mm)	28.6
Standardutrustning	Tigersågsblad
Vibrationsnivå vid kapning av träbjälke (m/s²)	22.3
Vibrationsnivå vid sågning (m/s²)	16.7
Vikt med batteri (kg)	4.4
Volt (V)	18