

Skyltskruv för förstärkningsregel max 2 mm


Funktion: Borrspets med enkelledande stålängor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm. Lämplig vid montage där ett kullrigt huvud krävs och för att fästa plåt mot plåt.

Spårtyp/bits: Philips 1.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

			BULKPACK		FÖRPACKNING					
D	L	G	Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
2,9	9,5	9,5	B2995	40.000	2995	1.000	16	299500	250	40



Nitskruv för förstärkningsregel max 2 mm


Funktion: Borrspets med enkelledande stålängor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm. Lämplig vid montage där ett kullrigt huvud krävs, t.ex. för sammanfogning av undertakslister.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

			BULKPACK		FÖRPACKNING		
D	L	G	Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
3,5	9,5	9,5	BV3595	30.000	V3595	1.000	16



43

Undertaksskruv för träregel

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Lämplig vid montage där ett plant huvud krävs, t.ex. för att skruva undertakslister.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Fosfaterad, för inomhusbruk.

			BULKPACK		FÖRPACKNING		
D	L	G	Art. nr	Antal	Art. nr	Antal	ML
4,2	17	17	BUF4217	17.000	UF4217	1.000	8
4,2	22	22	BUF4222	12.000	UF4222	1.000	8

