

Funktion: Solid nylonplugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Fasadpluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion.

Spårtyp/bits: TX 25 och 40.

Material: Plugg av nylon och skruv av stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på fasadpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in fasadpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven i fasadpluggen.



D	L	Bits/Hylsa	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
8	100	25	20	8	3680100	50	Förpackning	8
10	100	40	20	10	3610100	25	Förpackning	8
10	120	40	40	10	3610120	25	Förpackning	8
10	140	40	60	10	3610140	25	Förpackning	8
10	160	40	80	10	3610160	25	Förpackning	12
10	180	40	100	10	3610180	25	Förpackning	12
8	100	25	20	8	SB3680100	4	Påspack	10
10	100	40	20	10	SB3610100	3	Påspack	10
10	120	40	40	10	SB3610120	3	Påspack	10
10	140	40	60	10	SB3610140	2	Påspack	10
10	160	40	80	10	SB3610160	2	Påspack	10
10	180	40	100	10	SB3610180	1	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

