

SDS-Plus M2 5.5 x 310 - 1 pc | SDS-Plus M2 borr - 2-skärs



- Breaker Points. 3 Breaker Points (mejseltänder) som skapar en "rivningseffekt" genom att skapa microsprickor i de borrarade materialet. 25% SNABBARE.
- Centreringspets. Säkerställer precis borrarbning på hårda och ojämna ytor. Förhindrar vändning på glatta ytor.
- Förstärkte avfasningar. Förhindrar skador på borrarbets sidor vid kontakt med armeringsjärn eller vid blockering av annat föremål.
- Konisk spiralkant. Konisk skärkant för mindre friktion och högre hastighet. Idealisk för batteridrivna borrarbammare.
- Förstärkt kärna. Tydlig spärgeometri för optimal dammborttagning. Förstärkt borr med tjockare kärna för: – För maximal kraft ända till borrarbets spets. – Lägre vibrationsnivå. – Extremt kraftig konstruktion för längre livslängd.
- Tillverkad i Tyskland.
- SNABBAST: M2 borrarb ger den snabbaste borrarbshastigheten tack vare den nya aggressiva spetsgeometrin med 3 "Breaker Points" (mejseltänder) som skapar microsprickor i det borrarade materialet samt den koniska spiraldesignen som minimerar friktion.

SDS-Plus M2 5.5 x 310 - 1 pc	
Antal	1
Antal i förpackning	1
Arbetslängd (mm)	250
Ø (mm)	5.5
Standardutrustning	PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500, PN 3500 X, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, PN 18 X
Total längd (mm)	310