

M12 CIW38-202C | M12 FUEL™ 11" mutterdragare med friktionsring



- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 2x längre livstid och upp till 40% mer kraft.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ ger möjligheten att byta mellan olika hastigheter och vridmoment för att maximera applikationsområdena.
- Läge 1 för precisionsarbete.
- Läge 2 ger maximal prestanda för de tuffare applikationerna.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.
- LED ljus för optimal arbetsbelysning.

	M12 CIW38-202C
Antal medföljande batterier	2
Batterikapacitet (Ah)	2.0
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	0-2650 / 0-3500
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s²)	1.5
Levereras i	Väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	95
Ljudtrycksnivå (dB(A))	84
Max. vridmoment (Nm)	23/158
Medföljande laddare	40 min
Obelastad hastighet (varv/min)	1200/2650
Vibrationsnivå vid fästning (m/s²)	8.7
Vikt med batteri (kg)	1.0
Volt (V)	12