

Funktion: Färgad spikplugg är avsedd för montage av lister, socklar o. d. för montage i massiva material som betong, sten och massivtegel. Spiken är därför lackerad/ytbehandlad för att kunna färganpassas.

Spårtyp/bits: Pozidrive 2.

Material: Plugg av nylon och spik av stål.

Ytbehandling: FZY = Elförzinkad 5 my gul, VIT = Vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på spikpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in spikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in spiken med en hammare.



D	L	Ytbeh.	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
5	40	FZY	20	5	345040	100	Förpackning	12
5	50	FZY	30	5	345050	100	Förpackning	12
5	60	FZY	40	5	345060	100	Förpackning	12
5	40	VIT	20	5	345140	100	Förpackning	12
5	50	VIT	30	5	345150	100	Förpackning	12
5	60	VIT	40	5	345160	100	Förpackning	12
5	40	FZY	20	5	SB345040	6	Påspack	10
5	50	FZY	30	5	SB345050	5	Påspack	10
5	60	FZY	40	5	SB345060	5	Påspack	10
5	40	VIT	20	5	SB345140	6	Påspack	10
5	50	VIT	30	5	SB345150	5	Påspack	10
5	60	VIT	40	5	SB345160	5	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

