

Produktdatablad

Lättbetongskruv kullrig (utvändig)

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


Funktion: Typgodkänd kullrig skruv, nr SC0621-09, med speciellt utvecklad gänga som skruvas direkt i lättbetong och lättklinker utan förborring.

Spårtyp/bits: TX 30 och 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruva i skruven utan att förborra i lättbetongen/lättklinkern, skruva med lågt moment för att inte överdra skruven. Vid osäkerhet om kvaliteten på lättbetongen/lättklinkern bör provdragning utföras.



D	L	H	G	Bits/Hylsa	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
8	80	14	75	30	5	B76880	1000	Bulkpack	
8	80	14	75	30	5	76880	50	Förpackning	8
8	80	14	75	30	5	SB76880	4	Påspack	10
10	120	15,5	95	40	25	B7610120	500	Bulkpack	
10	120	15,5	95	40	25	7610120	50	Förpackning	8
10	120	15,5	95	40	25	SB7610120	2	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

