

Produktdatablad

Nylonplugg KE

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Solid plugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Pluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion. Pluggen har en kort expansionsdel anpassad för massiva material som betong, sten och massivtegel.

Material: Nylon.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på pluggen enligt tabellen nedan. Tryck in pluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven anpassad till pluggen enligt samma tabell. Längden på skruven skall vara ca 5 mm längre än plugg och fästdetalj tillsammans.



D	L	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Skruvdim. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
10	80	30	10	6,0-8,0	331080	25	Förpackning	12



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

