

M12 FIW38-422X | M12 FUEL™ kompakt mutterdragare



- Mer kraft, mer kompakt, mer kontroll.
- Max. vridmoment upp till 339 Nm.
- 3/8" fyrkant med friktionring för snabba och enkla hylsbyten.
- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee® för mer kraft i kompakt format.
- REDLINK PLUS™-systemet levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLINK PLUS™-systemet levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och lång livslängd.

M12 FIW38-422X	
Antal medföljande batterier	2
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	1100/2100/3200
Lossnings-/vridmoment (Nm)	339
Max. vridmoment (Nm)	339
Max. skruvdiameter	M16
Max. vridmoment (Nm)	339
Medföljande laddare	80 min
Obelastad hastighet (varv/min)	1200/1800/2700/2700
Vikt med batteri (kg)	1.1
Volt (V)	12