

PrestandadeklARATION

Rakbandad trallskruv (utvändig) för träregel



Användningsområde: Trallskruv för träkonstruktioner i tryckimpregnerat trä.

Tillverkare:

Västsvensk Byggskruv AB
Värlagargatan 7, 507 30 Brämhult
033-23 03 03
vsbyggskruv.se



Typprovning: RISE (Research Institutes of Sweden AB) NB 0402, har genomfört typprovning enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14592: 2008+A1 2012; Träkonstruktioner – Dymlingsformade förbindare av stål. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3.

ANGIVEN PRESTANDA

VÄSENTLIG EGENSKAP	PRESTANDA	RAPPORT
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	4 390	RISE 124747 2021.04.06
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ (N/mm ²) i trä motsvarande klass C24	11,6	SP 4P05324 2014.12.02
Karakteristisk genomdragshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²) i trä motsvarande klass C24	16,8	SP 4P05324 2014.12.02
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ (kN)	6,6	RISE 124747 2021.04.06
Karakteristiskt vridmotståndsförhållande $f_{tor,k}/R_{tor,k}$ i trä motsvarande klass C24	4,9	SP 4P05324 2014.12.02 RISE 124747 2021.04.06
BESTÄNDIGHET	Klimatklass 3 (enligt EN 1995-1-1)	SP PX14769 2011.10.20

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. PrestandadeklARATIONEN har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Brämhult 2021.11.11

Lars Helgesson

Kvalitets- och produktansvarig

PrestandadeklARATION

Rakbandad trallskruv (utvändig) för träregel



16900

Alla mått i mm

Måttspecifikationer Rakbandad trallskruv (utvändig) för träregel

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
RB241	Trallskruv Trä 4,2 x 41 UTV Band	6,60	21,00	2,50
RB251	Trallskruv Trä 4,2 x 51 UTV Band	6,60	21,00	2,50
RB255	Trallskruv Trä 4,2 x 55 UTV Band	6,60	24,00	2,50