

Produktdatablad

Nylonplugg LE

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Solid plugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Pluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion. Pluggen har en lång expansionsdel anpassad för porösa material som lättbetong, lättklinker och hålsten.

Material: Nylon.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på pluggen enligt tabellen nedan. Tryck in pluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven anpassad till pluggen enligt samma tabell. Längden på skruven skall vara ca 5 mm längre än plugg och fästdetalj tillsammans.

D	L	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Skruvdim. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
10	100	20	10	6,0-8,0	3310100	25	Förpackning	12
10	100	20	10	6,0-8,0	SB3310100	3	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



BYGGVARU
BEDÖMNINGEN



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

Fax 033-23 08 23

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

