

Betongskruv Wafer färgad

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Funktion: Specialhärdat skruv som skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven används vid montage i betong.

Spårtyp/bits: TX 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på betongskruven enligt tabellen nedan. Skruva därefter i betongskruven.



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
7.5	45	45	5	6	BV737545	1500	Bulkpack	
7.5	45	45	5	6	V737545	100	Förpackning	8
7.5	60	60	20	6	BV737560	1000	Bulkpack	
7.5	60	60	20	6	V737560	100	Förpackning	8
7.5	75	75	35	6	BV737575	900	Bulkpack	
7.5	75	75	35	6	V737575	100	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

