

M18 CAG125XPDB-902X | M18 FUEL™125 mm vinkelslip med paddelbrytare



- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid.
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd.
- RAPIDSTOP™ motorbroms med stopp inom 2 sekunder för maximal säkerhet för användaren.
- Icke låsbar strömbrytare med säkerhetsfunktion för att förhindra automatisk start.
- Premium växelsystem - samma system som används i högeffektiva nätdrivna vinkelslipar.
- Smidig handtagsdesign med paddelbrytare.

M18 CAG125XPDB-902X	
Antal medföljande batterier	2
Batterityp	Li-ion
Bromstid (s)	< 2
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s ²)	1.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	78.9
Max. såghöjd (mm)	33
Medföljande laddare	95 min
Nollspänningsutlösare	Ja
Obelastad hastighet (varv/min)	8500
Skivdiameter (mm)	125
Spindelstorlek	M 14
Standardutrustning	Snabb avtagbar skyddskåpa, AVS stödhandtag, fläns, FIXTEC, 2x dammfilter
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	89.9
Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s ²)	4.61
Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s ²)	2.15
Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s ²)	1.5
Vikt med batteri (kg)	3.0
Volt (V)	18