

Betongskruv försänkt

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


Funktion: Specialhärdat skruv som skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven används vid montage i betong.

Spårtyp/bits: TX 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på betongskruven enligt tabellen nedan. Skruva därefter i betongskruven.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Borr mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
7.5	42	38	10	6	B7542	3000	Bulkpack	
7.5	42	38	10	6	7542	100	Förpackning	12
7.5	72	68	40	6	B7572	1500	Bulkpack	
7.5	72	68	40	6	7572	100	Förpackning	8
7.5	92	88	60	6	B7592	1000	Bulkpack	
7.5	92	88	60	6	7592	100	Förpackning	8
7.5	112	108	80	6	B75112	600	Bulkpack	
7.5	112	108	80	6	75112	100	Förpackning	8
7.5	132	128	100	6	B75132	500	Bulkpack	
7.5	132	128	100	6	751329	75	Förpackning	8
7.5	42	38	10	6	SB7542	6	Påspack	10
7.5	72	68	40	6	SB7572	6	Påspack	10
7.5	92	88	60	6	SB7592	4	Påspack	10
7.5	112	108	80	6	SB75112	4	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

1/1

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

