

Produktdatablad

Rakbandad hårdgipsskruv för stålregel max 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart och penetrerar mycket snabbt i stålregeln. De reverserande gängorna under huvudet gör att skruven sjunker in i gipsskivan utan problem.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.9	25	15	RBS1025	1000	Förpackning	10
3.9	41	22	RBS1041	1000	Förpackning	10



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

Fax 033-23 08 23

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

