

HD18 HIW-0 | M18™ mutterdragare med låspin



- Framtagen för tunga arbeten.
- Kompakt 4-polig Milwaukee®-motor ger ett vridmoment på fantastiska 610 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet.
- 1/2" fäste med säkerhetslåsning för hylsan.
- Idealisk för tunga applikationer som inom stålindustrin, bilindustrin, mekanisk förankring och industriell tillverkning.
- Låg vikt och ergonomiskt design.
- Ljusstarkt LED-ljus för optimal arbetsbelysning.

	HD18 HIW-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 2200
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	91
Ljudtrycksnivå (dB(A))	80
Max. vridmoment (Nm)	610
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1900
Vibrationsnivå vid fästning (m/s²)	11.3
Vikt (kg)	2.3
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	18