

Spånskiveskruv (TURBO) (TX) för träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

TURBO
SPÅNSKRUV



Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.

Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.



Spårtyp/bits: TX 20.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	30	19	T9030	8000	Bulkpack	
4.2	30	19	AT9130	3000	Storlåda	
4.2	30	19	T9130	1000	Förpackning	8
4.2	30	19	T9930	250	Förpackning	16
4.2	41	21	T9041	5000	Bulkpack	
4.2	41	21	AT9141	1800	Storlåda	
4.2	41	21	T9141	600	Förpackning	8
4.2	41	21	T9941	200	Förpackning	16
4.2	57	35	T9057	3500	Bulkpack	
4.2	57	35	AT9157	1200	Storlåda	
4.2	57	35	T9157	500	Förpackning	8
4.2	57	35	T9957	150	Förpackning	16
4.8	75	45	T9075	2000	Bulkpack	
4.8	75	45	T9175	250	Förpackning	8
4.8	75	45	T9975	100	Förpackning	16

OBS! Påsack säljs endast i multiplar om tio påsar.

1/1



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

