

## AG 16-125 INOX | 1520 W lågvarvsvinkelslip



- Kraftfull 1520 W "PROTECTOR motor" – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd.
- Digital tacho-elektronik med variabel hastighet, mjukstart, överbelastningsskydd samt hastighetsbegränsning vid nollbelastning.
- Idealiskt varvtal för lamellskivor (7600 varv/min).
- FIXTEC för snabbt byte av skiva utan verktyg.
- Verktygslös och robust skyddskåpa för enkel och snabb justering.
- Idealisk för metallbearbetning.
- 4 meter kabel.

| AG 16-125 INOX                                                           |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Effekt (W)                                                               | 910                                                                               |
| Effekt (W)                                                               | 1520                                                                              |
| Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))                                       | 3                                                                                 |
| Felmarginal ljudtryck [dB(A)]                                            | 3                                                                                 |
| Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s <sup>2</sup> )        | 1.5                                                                               |
| Ljudeffektnivå (dB(A))                                                   | 100                                                                               |
| Ljudtrycksnivå (dB(A))                                                   | 89.5                                                                              |
| Max. såghöjd (mm)                                                        | 33                                                                                |
| Obelastad hastighet (varv/min)                                           | 2000 - 7600                                                                       |
| Spindelstorlek                                                           | M 14                                                                              |
| Standardutrustning                                                       | 4 m kabel, skyddskåpa, extrahandtag, flänsbricka, FIXTEC mutter och lamellrondell |
| Variabel hastighet                                                       | Ja                                                                                |
| Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s <sup>2</sup> )                    | 6.8                                                                               |
| Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s <sup>2</sup> )              | 5.4                                                                               |
| Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s <sup>2</sup> ) | 1.5                                                                               |
| Vikt (kg)                                                                | 2.5                                                                               |