

M12 CDD-602X | M12 FUEL™ 2-växlad borrar-skruvdragare



- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 10x längre livstid, upp till 2x mer kraft och upp till 2x längre drifttid.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre drifttid och livslängd.
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och lång livstid för batteriet.
- 13 mm snabbchuck i metall för snabba bitsbyten.
- Batteriindikator visar batteriets kvarvarande strömnivå.
- LED arbetsbelysning.

	M12 CDD-602X
Antal medföljande batterier	2
Batterikapacitet (Ah)	6.0
Batterityp	Li-ion
Chuck kapacitet (mm)	13
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²)	1.5
Kapacitet träskruvar (mm)	8
Levereras i	Staplingsbar HD box
Ljudeffektnivå (dB(A))	102
Ljudtrycksnivå (dB(A))	91
Max. borrar stål (mm)	13
Max. borrar trä (mm)	25
Max. vridmoment (Nm)	44
Medföljande laddare	90 min
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 450
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 1700
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.27
Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²)	1.27
Vikt med batteri (kg)	1.5
Volt (V)	12