

WCHP-SB 62 mm 1 1/4" UNC - 1 pc | Diamantborr för våtborrning WCHP & WCHP-SB över 52 mm

- Standard 1 1/4" UNC fäste.
- Borrdimensionen är ingraverad på borrets krage.
- Segmenten är lasersvetsade.
- Segment med en höjd på 10 mm för överlägsen livstid.
- Unik TURBO design – Förslipade, ger perfekt borrning redan från första hålet.
- Ett ytter- och två innerspår ger förbättrad kylning.



WCHP-SB 62 mm 1 1/4" UNC - 1 pc	
Antal i förpackning	1
Arbetslängd (mm)	420
Asfalt	Ej lämplig
Catalogue product description [model variant][language independent]	WCHP-SB 62
DD3 152	
Flytbetong	Mest lämpad
Gasbetong och slaggbetongplattor	Mest lämpad
Granit	Ej lämplig
Kalk- och sandstensblock medel till hårda	Limited suitability
Kalk- och sandstensblock mjuk och slitande	Limited suitability
Kalk- och sandstensblock mycket hårda	Ej lämplig
Konststen	Ej lämplig
Marmor	Limited suitability
Ø (mm)	62
Porfyr	Ej lämplig
Skiffer	Limited suitability
Stengods och lerrör	Limited suitability
Total längd (mm)	500