

PLH 20 | 20 mm SDS-plus 2-läges borrarhammare



- Bästa förhållandet mellan kraft och vikt i sin klass - 2.0 J & 1.9 kg.
- 620 W motor kombinerat med en optimerad borrhastighet resulterar i oslagbar borrarprestanda.
- Designad så att den kylande luften till motorn blåser bort skräp från användaren vid borrarning ovanför huvudet.
- AVS (Anti-Vibration System) för mer komfortabelt bruk och mindre ansträngning för användaren.
- Optimal borrar diameter i betong 5 – 12 mm.
- Säkerhetskoppling som skyddar användaren och verktyget om borret fastnar.
- Framåt och reversibel gång.

	PLH 20
Effekt (W)	620
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrarning (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Ljudeffektnivå (dB(A))	101
Ljudtrycksnivå (dB(A))	90
Max. borrarning trä / stål / betong (mm)	30/ 13/ 20
Max. borrarning betong (mm)	20
Max. borrarning stål (mm)	13
Max. borrarning trä (mm)	30
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 3700
Slagenergi (EPTA) (J)	2.0
Slagtal med mjuk hammarfunktion (slag/min)	0 - 2700
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 4400
Standardutrustning	Sidohandtag med djupanslag
Vibrationsnivå vid borrarning i betong (m/s ²)	12
Vibrationsnivå vid borrarning (m/s ²)	10.2
Vikt (kg)	1.9