

ROS 150 E-2 | 150 mm excenterslip



- Excenterslip med oöverträffad slipprestand tack vare samtidig rotation och oscillation av slipskivan.
- Variabel hastighetsinställning, utnyttjar den kraftfulla 440W motorn maximalt.
- Dubbel oscilleringsrörelse 6,4/3,2 mm, för maximal kontroll.
- Variabel hastighetsinställning (4000-10000 varv/min) - särskilt lämplig för arbete med värmekänsliga material.
- Snabbt och enkelt byte av slippapper med kardborrfäste.
- Avtagbar dammpåse passar även standard vakumslang (26mm).
- Lättåtkomlig strömbrytare på slipens sida.

	ROS 150 E-2
Effekt (W)	440
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	94.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	83.5
Obelastad hastighet (varv/min)	4000 - 10,000
Oscillationsdiameter (mm)	6.4 / 3.2
Slipplatta storlek (mm)	150
Standardutrustning	4 m kabel, 3 st. slippapper (kornstorlek 80), fronthandtag och dammpåse.
Vibrationsnivå (m/s ²)	6.1
Vikt (kg)	2.8