

- ✓ Rak eller vinkelformad handtagsjustering
- ✓ 10-steps momentinställning och ett borrläge
- ✓ Modern ergonomisk design
- ✓ 2-läges växellåda
- ✓ 1/4" HEX bitsfäste
- ✓ Rak eller vinkelformad handtagsjustering
- ✓ 10-steps momentinställning och ett borrläge
- ✓ Modern ergonomisk design
- ✓ 2-läges växellåda
- ✓ 1/4" HEX bitsfäste



Antal hastigheter	2
Antal medföljande batterier	2
Batterikapacitet (Ah)	1,5
Batterityp	Li-ion
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s²)	1,5
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s²)	1,3
Kapacitet träskruvar (mm)	4,5
Levereras i	Väska
Ljudtrycksnivå (dB(A))	55
Max. drilling aluminium	5
Max. drilling aluminium wood [mm]	5 / 6
Max. drilling wood steel aluminium [mm]	6 / 5 / 5
Max. borrar stål (mm)	5
Max. borrar trä (mm)	6
Max. vridmoment (Nm)	6,5
Medföljande laddare	30 min
Obelastad hastighet (varv/min)	200 / 600
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	200
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	600
SAP Material Master Status transformed	LIVE
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s²)	<2,5
Vibrationsnivå vid fästning (m/s²)	<2,5
Vikt med batteri (kg)	0,6
Volt (V)	3,6