

Produktdatablad

Rakbandad gipsskruv för stålregel max 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, FOS = fosfaterad, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.



D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.5	25	FOS	20	RBF2025	1000	Förpackning	10
3.5	25	FZB	20	RB2025	1000	Förpackning	10
3.5	38	FOS	33	RBF2038	1000	Förpackning	10
3.5	38	FZB	33	RB2038	1000	Förpackning	10
3.5	41	FOS	36	RBF2041	1000	Förpackning	10
3.5	51	FOS	46	RBF2051	1000	Förpackning	8
3.5	51	FZB	46	RB2051	1000	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

