

# Produktdatablad

## Betongskruv Wafer färgad

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funktion:** Specialhärdat skruv som skruvas direkt i ett förborrat hål utan plugg. Betongskruven används vid montage i betong.

**Spårtyp/bits:** TX 30.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på betongskruven enligt tabellen nedan. Skruva därefter i betongskruven.

| D   | L  | G  | Max detalj-tjockl. mm | Borr mm | Art.nr   | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|-----------------------|---------|----------|-------|-------------|----|
| 7.5 | 45 | 45 | 5                     | 6       | BV737545 | 1500  | Bulkpack    |    |
| 7.5 | 45 | 45 | 5                     | 6       | V737545  | 100   | Förpackning | 8  |
| 7.5 | 60 | 60 | 20                    | 6       | BV737560 | 1000  | Bulkpack    |    |
| 7.5 | 60 | 60 | 20                    | 6       | V737560  | 100   | Förpackning | 8  |
| 7.5 | 75 | 75 | 35                    | 6       | BV737575 | 900   | Bulkpack    |    |
| 7.5 | 75 | 75 | 35                    | 6       | V737575  | 100   | Förpackning | 8  |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



### KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

Fax 033-23 08 23

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

### ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

