

Spånskiveskruv för träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven.



Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.9	25	15	8025	10000	Bulkpack	
3.9	25	15	8125	1000	Förpackning	8
3.9	25	15	8925	250	Förpackning	16
3.9	30	19	8030	8000	Bulkpack	
3.9	30	19	8130	1000	Förpackning	8
3.9	30	19	8930	250	Förpackning	16
3.9	41	21	8041	5000	Bulkpack	
3.9	41	21	81419	700	Förpackning	8
3.9	41	21	8941	200	Förpackning	16
4.2	51	29	8051	3500	Bulkpack	
4.2	51	29	8151	500	Förpackning	8
4.2	51	29	8951	200	Förpackning	12
4.2	57	35	8057	3500	Bulkpack	
4.2	57	35	8157	500	Förpackning	8
4.2	57	35	8957	150	Förpackning	16
4.2	75	45	8075	2000	Bulkpack	
4.2	75	45	8175	250	Förpackning	8

För teknisk specifikation, se produktdatablad. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

Fax 033-23 08 23

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden



D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	75	45	8975	100	Förpackning	16
3.9	30	19	SB8130	30	Påspack	10
3.9	41	21	SB8141	25	Påspack	10
4.2	57	35	SB8157	20	Påspack	10

För teknisk specifikation, se produktdatablad. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

