

## **HSSGL 10.00 x 184 - 10 pc | HSS-G Metallborr - Långa - DIN 340 / 5- och 10-pack**



- Borrets kvalitet: högkvalitets höghastighetsstål.
- Skärgeometri: Delat skär DIN 1412 C.
- Högerskärande.
- Delat skär enligt DIN 1412 C med 135° vinkel för bättre centrering.
- Bäst lämpat för borrar av djupa hål i kanaler eller andra applikationer med ihåliga sektioner.
- Lämpat för borrar i stål, gjutjärn, legerat och olegerat material upp till 900 N/mm<sup>2</sup>, trä och plast.
- Även lämplig för trä och plast.

| HSSGL 10.00 x 184 - 10 pc |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal i förpackning       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arbetslängd (mm)          | 121                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ø (mm)                    | 10.0                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standardutrustning        | BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R |
| Total längd (mm)          | 184                                                                                                                                                                                                                                                               |